


SPECIFICHE TECNICHE :
 TEMPERATURA DI ESERCIZIO MIN / MAX : 5 ÷ 70°C
 PRESSIONE MIN / MAX DI ESERCIZIO : 0,5 ÷ 7 Bar
 RACCOMANDATA : 3 ÷ 5 Bar



AVVERTENZE :

- Per il solo utilizzo con acqua
- Solo per uso da interni
- Non utilizzare prodotti tossici o abrasivi per la pulizia del rubinetto
- Installare rubinetto di arresto con filtro (raccomandato) per la manutenzione
- Installare guarnizioni filtro (in dotazione) nelle vie di alimentazione
- Pulire le tubature da residui, facendo scorrere acqua, prima di collegare il rubinetto alla linea di alimentazione
- Installazione da affidare a personale specializzato

PORTATA : 24 L/min a 3,5 BAR

| | | | |
|---|--------------------|--|--------------|
| Quote senza tolleranza secondo norma UNI-EN-22768-1-m | | DENOMINAZIONE | CODICE |
| FORMATO A3 | Proiezione Europea | MISCELATORE DOPPIO PEDALE A PAVIMENTO | ERMES003 |
| DATA 18-09-2018 | SCALA 0,75 | | PESO 1,33 Kg |
| DISEGNATO PICCOLO M. | |  DESIGN AND TECHNOLOGICAL RESEARCH FOR WATER | |
| APPROVATO PICCOLO M. | | | |
| VIA DELL'ARTIGIANO 8/F-8-G, 31050 MONASTIER DI TREVISO (TV) tel: 0422 842157 - fax: 0422 708978 | | | |
| DISEGNO ESEGUITO CON CAD - VIETATE LE MODIFICHE MANUALI | | | |